

防音型三相発電機 EG38MTC II



静か!
騒音値 62dB(A)/7m以下

ハイパワー!
TT-E2B×4丁の
同時使用が可能!

**エンジン出力約2割アップ!
セル方式により始動も楽々!!**
※リコイル始動も可能

照明ポール受台を
標準で装備!



軽くて丈夫な樹脂ボディ!
強力なパワー(3.8kVA)!!
簡単楽々メンテナンス!!!



<使用例> ※製品には照明及びポールは付きません

発電機	相数	三相	単相
	電圧(V)	220	110
	電流(A)	10	
	出力(kVA)	3.8	1.1
	周波数(Hz)	60	
	コンセント	1	2
エンジン	連続出力(kW/min-1)	5.8	
	燃料	自動車用レギュラーガソリン	
	燃料タンク容量(L)	13.3	
	潤滑油	ガソリンエンジン用(SE級以上)	
	潤滑油容量(L)	約 1.0	
	始動方式	セル・リコイルスターター	
非常停止装置	オイルセンサー		
騒音値(dB(A)/7m)		62	
外形寸法 L×W×H(mm)		814×545×660	
重量(Kg)		90 ※軌道車輪、運搬ハンドル除く	

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

■本社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-14-8 シモジンパークビル・アネックス
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR : 054-3431 / 054-3121

■新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5 TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR : 041-3258

■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR : 043-2588



登録: 本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守車両の
製造委託・販売・保守