

ニューレールカッター

TK-405Ⅲ
(緊張器用)



スライドロッドの幅を広げ、
本機の安定と、滑らかな動き
で切れ味は抜群！



◆ガイスマー緊張器用ロッドガード(70t, 110t 用)



◆緊張器をかけたまま切断可能

■切断面変動機能

切断技術の有る無しにかかわらず、誰でも簡単に早く切断
ができ、切断面には焼きが入りません

■切断位置調整機能

切断時の位置決めは、レールをキャッチし、送りハンド
を回すだけで簡単に決めることができます。

■一体機械加工方法

精密機械加工により、切断面の直角度が正確に出ます。
操作ハンドルは、作業姿勢を考慮した形状にしました

■エンジン水平移動型


エンジンの寿命が増し、ハンドル(スライド)操作がより
軽くなりました

■運搬ハンドルを標準装備

倉庫での小移動がスムーズに行えます

仕 様		
動 力	エンジン形式	空冷4リサイクルガソリン機
	定格出力	4PS 3600min
	始動方法	リコイルスターター
切 断	切断砥石	スーパートイシTK-405(10枚/台)
	軸回転数	2800min(エンジン 3600min 時)
	砥石周速	3800m/min 以下
	切断時間	各種レール約2~3分
	切断口数	3~5口(各種レール)
本機寸法(全幅×全高×全長)		490mm×846mm×960mm
重 量		約 66 Kg
付 属 品		専用砥石 10 枚(1箱)・片口スパナ 17 ロッドガード(70t, 110t 用)

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR: 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR: 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR: 043-2588



登録: 本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守