

# 油圧式通り整正器 TL-A型 (1067mm 用)



## < 油圧ジャッキ >

最大出力	100kN
ストローク	150mm
全高	下降時 : 330mm 上昇時 : 480mm
ベース (全幅 × 全長)	140mm × 270mm
重量	13Kg

## < 杭 >

全高 × 全幅 × 全長	38 × 100 × 460mm
重量	5.2Kg

- ◆ 軽量かつ油圧による協力的な整正力で、安心作業
- ◆ 特製杭の使用で、整正時の反力が抜群

※通常は、2~3台を同時使用して整正作業を行ってください

## 選択できるポンプ Assy

### Lightweight Hydraulic Hand Pump

#### P-392ALTK



### 手動式ポンプ Assy

#### < セット内容 >

ポンプ本体	
油圧ホース (1m)	

#### < 仕様 >

最大使用圧力	70Mpa
タンク油量	980 cm <sup>3</sup>
重量 (ホース 1.8m 含む)	4.8Kg

### Cordless Hydraulic Pump

#### XC-1201MBTK



### コードレスバッテリー式電動ポンプ Assy


#### < セット内容 >

ポンプ本体	バッテリー 2 個
油圧ホース (1.8m)	充電アダプター (100Vトランス付)
圧力計	

#### < 仕様 > 2 位置 3 方手動切替弁付き

最大仕様圧力	70Mpa
モーター	0.38Kw モーター
本体重量	10Kg
有効油量	1L

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



## 鉄友工業株式会社 [www.tetsuyu.co.jp](http://www.tetsuyu.co.jp)

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F  
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR : 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR : 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR : 043-2588



登録: 本社・高崎工場  
鉄道保線機械器具の設計・  
製造・販売・保守・改造  
鉄道保安用品及び  
鉄道測定器具の販売  
鉄道保守車両の  
製造委託・販売・保守