

# Hyper Rail Cutter TP-365B

## 充電式ハイパーレールカッター

自由な移動でパワフル切断！騒音・振動を抑えより安定した切断を実現した充電式レールカッター！



チップソー1枚と  
専用ケース付！



専用バッテリー※と



専用充電器※で高速充電！

※バッテリー・充電器は別売となります

●雨天時の使用は故障の原因となるため、おやめください

### ■ 騒音・振動をさらに小さく

電動パワーユニットの導入で従来の切断機よりもさらに音が小さくなりました。振動も少なく安心して切断できます。

### ■ 環境にやさしい切断機

作業時の排出物はレールの切粉のみ！  
火花も少なく安全に。さらに充電式になり CO<sub>2</sub>も削減！  
チップソーは再研磨可能で、良い切れ味で作業ができます。

### ■ 安定した切断&高速充電

一定の力でバラつきなくレールを切断！  
1.5 時間のフル充電でパワフルかつ簡単にレールを切断することができます。

### ■ 一目でわかりやすいライトブルーカラー


従来の TP-365 はシルバー、充電式はライトブルーに色分けがされているため、一目で区別できます！用途によって持ち出す際の目印に！

| 仕 様            |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| 充電式ハイパーレールカッター |             |                                        |
| 動 力            | 形 式         | DCブラレスモーター                             |
|                | 定格出力        | 1.6kW(2.2PS)/3600rpm                   |
|                | 電 圧         | DC72V                                  |
| 切 断            | 切断刃物        | φ365チップソー                              |
|                | 軸回転速度       | 420min-1                               |
|                | 刃先周速度       | 8m/s                                   |
|                | 適用レール       | 37K、40N、50N、60K                        |
|                | 1充電あたりの切断口数 | 最大15口 <sup>※1</sup> (60Kg普通レール・新刃・満充電) |
| 重 量            |             | 約73Kg(バッテリー含む)                         |
| 付属品            |             | 13mm・17mmスパナ<br>専用チップソー1枚、チップソー専用収納ケース |

※1 レールの種類や状態により切断口数が少なくなる可能性があります

| バッテリー    |                   | 充電器      |                      |
|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 電 圧      | DC72V Li-on       | 電 源      | AC100V 50/60Hz       |
| 容 量      | 10.0Ah            | 全幅×全高×全長 | 272mm×352mm×270mm    |
| 使用温度範囲   | -15℃～40℃          | 重 量      | 11.2Kg               |
| 全幅×全高×全長 | 233mm×268mm×150mm | 充電温度範囲   | 5℃～30℃               |
| 重 量      | 6.4Kg             | 充電時間     | 100%:約1.5時間、80%:約1時間 |

・性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



## 鉄友工業株式会社

[www.tetsuyu.co.jp](http://www.tetsuyu.co.jp)

■東京

■新潟

■高崎

■本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F  
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR : 054-3431 / 054-3121

■新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR : 041-3258

■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR : 043-2588



登録：本社・高崎工場  
鉄道保線機械器具の設計・  
製造・販売・保守・改造  
鉄道保安用品及び  
鉄道測定器具の販売  
鉄道保守用車両の  
製造委託・販売・保守