



ヘルメット洗浄機 HMW-100

ヘルメット内側の「汚れ」「におい」をたった45秒で解消！



簡単

ボタンを押すだけ、
簡単全自動洗浄

特殊

特殊ノズルですみずみまで
洗い流し汚れやにおいを
残さない！

一目

洗剤残量が一目でわかる
タンクを装備洗浄不良を
逃さない！



動画をチェック✓

残量が一目でわかる薬液タンク

残量が一目で分かるように視認性に
こだわりました。洗浄不良を野がし
ません。250mlタンク満タンで、お
よそ138回の洗浄が行えます。



簡易脱水用エアガン付属

残った水滴が気になるときは付
属のエアガンで細部まで水滴を
ふきとばすことができます。

エアタンクオートドレン機構

内蔵のエアタンクに溜まる水は、洗
浄作業中に自動で排出されるので、
ドレン水の排出作業は不要です。

自在キャスター(ストップ付き)


持ち運びに便利なキャスター付き
で、100Vコンセントと水道栓があ
ればすぐに設置できます。



ヘルメット洗浄機 HMW-100		
型 式	HMW-100	
定 格 電 圧 V	単相 AC100	
消 費 電 力 W	850	
乾 燥 質 量 Kg	52	
外 形 寸 法 mm	長さ 567× 幅 451× 高さ 911	
コンプレッサー	型 式	ACP-50
	定 格 出 力 W	750
	定 格 電 圧 V	AC100
	定 格 電 流 A	10.5/9.5(50/60Hz)
	吐 出 圧 力 MPa	0.4
	エアタンク容量 L	7
給 水 口 径 mm	16	
洗 剤 タ ン ク 容 量 ml	250	
当 たり 1 サ イ ク ル	洗 浄 時 間 S	45
	水 使 用 量 L	1.5 ※1
	洗 剤 使 用 量 ml	1.8 ※2
ストレーナーメッシュサイズ	80	

※1：水圧 0.35MPa 時の使用量
※2：使用環境 30°Cでの使用量

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR：054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR：041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR：043-2588



登録：本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守